Fiche produit

Créé le: 19.05.2024.

Aperçu

HECO-TOPIX-plus 5,0 x 80, tête fraisée, HECO-Drive, FP, A3K, 200 pcs.

Réf. produit : 60957



HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28
D-78713 Schramberg

Phone: +49 (0) 7422 / 9 89-0
E-Mail: info@heco-schrauben.de

Sous réserve de modifications.
Toutes les informations sont fournies sans garantie.

Fiche produit

Créé le: 19.05.2024.

Caractéristiques du produit

GTIN/EAN:	4019787609579
Référence du produit:	60957
Randabstand, a1,CG:	ETA-19/0553
Randabstand, a2,CG:	ETA-19/0553
Streckgrenze, fy,k [N/mm2]:	–
Zugtragfaehigkeit, ftens,k [kN]:	7,9
Max. Einschraubdrehmoment [Nm]:	4,33333333
Schaftdurchmesser, ds [mm]:	3,55
Kopfdurchziehparameter in Nadelholz und Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]:	14
Diamètre, d [mm]:	5,0
Kopfdurchziehparameter in Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t = 12 mm [N/mm2]:	8
Gewindeauszug in LVL Buche, Baubuche, bei pa 730 kg/m3, fax,k [N/mm2]:	35
Fließmoment, My,k [Nm]:	5,9
Gewindeauszug in Span- und Grobspanplatten OSB, bei pa 600 kg/m3, fax,k [N/mm2]:	10
Gewindeauszug in Nadelholz masiv, bei pa 350 kg/m3, fax,k [N/mm2]:	11,8
Kerndurchmesser, d1 [mm]:	3
Kopfdurchziehparameter in Esche, Buche, Eiche, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]:	20
Kopfdurchziehparameter in LVL Buche, Baubuche (ETA-14/0354), bei pa 350 kg/m3 und t ? 12 mm [N/mm2]:	32
Korrosionschutz Mindestdicke [?m]:	8
Longueur, l [mm]:	80
Steigung, P [mm]:	3,45
Longueur du filet, lg [mm]:	48
Verschiebungsmodul in Laubholz, Kser [N/mm]:	7200

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28
D-78713 Schramberg

Phone: +49 (0) 7422 / 9 89-0
E-Mail: info@heco-schrauben.de

Sous réserve de modifications.
Toutes les informations sont fournies sans garantie.

Fiche produit

Créé le: 19.05.2024.

Verschiebungsmodul in Nadelholz, Kser [N/mm]:	6000
Diamètre tête, dk [mm]:	9,6
Achsabstand, a1:	ETA-19/0553
Achsabstand, a2:	ETA-19/0553
Biegewinkel, ?bend [°]:	34,5859093
Bruchdrehmoment, ftor,k [Nm]:	6,5
Brandschutz Leistungsklasse A1 (EN13501):	Ja
Type de tête:	tête fraisée à poches de fraisage
Filet:	filet partiel
Taille d'empreinte:	HD-20
Empreinte:	HECO-Drive
Matériau:	Acier, zingué blanc, A3K
Quantité par boîte:	200

Plus de données

Évaluation technique européenne:	ETA-19/0553
Homologation SKH:	Oui

Description

HECO-TOPIX®-plus offre une véritable sensation en matière de visserie et allie un concentré de savoir-faire technologique à de nombreux avantages pratiques dans un même type de vis à bois. Son secret : pour les vis HECO-TOPIX®-plus, nous avons combiné les points forts de quatre gammes HECO ! Grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit, MagicClose et PerfectPitch, associées à un nouveau concept uniformisé de taille d’empreinte et à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX®-plus est la vis à bois parfaite pour pratiquement toutes les applications. Vous profiterez ainsi d’une grande avance technologique mais aussi et surtout d’une manipulation simple et de performances optimales.

Vos avantages

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28
D-78713 Schramberg

Phone: +49 (0) 7422 / 9 89-0
E-Mail: info@heco-schrauben.de

Sous réserve de modifications.
Toutes les informations sont fournies sans garantie.

Fiche produit

Créé le: 19.05.2024.

- GripFit : empreinte HECO-Drive pour le travail d’une seule main. Maintient également les vis en acier inoxydable solidement fixées sur l’embout. (à partir d’un diamètre de vis de 3,5 mm)
- PerfectPitch : un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis. Des performances idéales pour toutes les applications liées au travail du bois.
- La pointe de la vis HECO-TOPIX rend le perçage d’avant-trous inutile, réduit le risque de fissuration du bois et permet une mise en œuvre à proximité des bords et des entraxes minimes.
- Tête fraisée dotée de poches de fraisage : excellentes propriétés de fraisage dans le bois. Pas d’endommagement de la surface en cas de ferrures métalliques.
- Les nervures de tige réduisent le couple de vissage
- Revêtement sans chrome (VI)
- Produit homologué et contrôlé

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28
D-78713 Schramberg

Phone: +49 (0) 7422 / 9 89-0
E-Mail: info@heco-schrauben.de

Sous réserve de modifications.
Toutes les informations sont fournies sans garantie.