Fiche produit

Créé le: 20.05.2024.

Aperçu

HECO-TOPIX-plus 8,0 x 60, tête ronde large, T-Drive, FT, HP, 100 pcs.

Réf. produit : 61234



HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28
D-78713 Schramberg

Phone: +49 (0) 7422 / 9 89-0
E-Mail: info@heco-schrauben.de

Sous réserve de modifications.
Toutes les informations sont fournies sans garantie.

Fiche produit

Créé le: 20.05.2024.

Caractéristiques du produit

GTIN/EAN:	4019787612340
Référence du produit:	61234
Diamètre, d [mm]:	8,0
Longueur, l [mm]:	60
Longueur du filet, lg [mm]:	54
Diamètre tête, dk [mm]:	18,0
Type de tête:	tête ronde large
Filet:	filet total
Taille d'empreinte:	T-40
Empreinte:	T-Drive
Matériau:	Acier, revêtement HP
Quantité par boîte:	100

Plus de données

Évaluation technique européenne:	ETA-19/0553
Homologation SKH:	Oui

Description

La vis pour poteaux HECO-TOPIX-plus est idéale pour fixer des attaches bois sur des éléments en bois, par exemple des pieds. La tête ronde large assure un appui sur toute la surface, tandis que l'épaississement au niveau de la tige fixe la vis dans l'attache. Le revêtement HP de haute qualité avec résistance élevée au brouillard salin garantit en outre une haute protection contre la corrosion.

Vos avantages

- Transfert de charge plus important grâce à l'élargissement de la surface de serrage de la tête
- Protection contre la corrosion améliorée grâce au revêtement HP

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28
D-78713 Schramberg

Phone: +49 (0) 7422 / 9 89-0
E-Mail: info@heco-schrauben.de

Sous réserve de modifications.
Toutes les informations sont fournies sans garantie.

Fiche produit

Créé le: 20.05.2024.

- MagicClose : filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte. (jusqu’à un diamètre de vis de 6mm)
- PerfectPitch : un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis. Des performances idéales pour toutes les applications liées au travail du bois.
- La pointe de la vis HECO-TOPIX rend le perçage d’avant-trous inutile, réduit le risque de fissuration du bois et permet une mise en œuvre à proximité des bords et des entraxes minimes.
- Produit homologué et contrôlé
- Justificatifs de calcul disponibles via le logiciel HECO-HCS ou le service de calcul

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28
D-78713 Schramberg

Phone: +49 (0) 7422 / 9 89-0
E-Mail: info@heco-schrauben.de

Sous réserve de modifications.
Toutes les informations sont fournies sans garantie.