Fiche produit

Créé le: 20.05.2024.

Aperçu

HECO-WB-T 16,0 x 0, tige filetée, sans empreinte, FT, A2K, 1 pcs.

Réf. produit : 59654

Europäisch Technische Bewertung
für Schrauben als Holzverbindungsmittel
ETA-19/0129



HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28
D-78713 Schramberg

Phone: +49 (0) 7422 / 9 89-0
E-Mail: info@heco-schrauben.de

Sous réserve de modifications.
Toutes les informations sont fournies sans garantie.

Fiche produit

Créé le: 20.05.2024.

Caractéristiques du produit

GTIN/EAN:	4019787596541
Référence du produit:	59654
Diamètre, d [mm]:	16,0
Longueur, l [mm]:	0
Diamètre nominal du foret, d0 [mm]:	13,0
Type de tête:	tige filetée
Filet:	filet total
Empreinte:	sans empreinte
Matériau:	Acier, zingué blanc, A2K
Quantité par boîte:	1

Plus de données

Évaluation technique européenne:	ETA-19/0129

Description

Le système HECO®-WB est utilisable dans un vaste champ d'application, par ex. : liaisons d'éléments perpendiculaires, poutres avec évidements, poutres entaillées, poutres à inertie variable, poutres courbes, poutres à double décroissance etc. La reprise de la charge à lieu uniquement à travers le filetage – l'utilisation complexe de colle n'est plus nécessaire. La tige de renfort invisible, à l'intérieur du porteur, n'entrave pas la réalisation des autres composants de la toiture.

Vos avantages

- Dimensionnement simple et sûr
- Renforcement à la traction perpendiculaire sans usage de colle
- Découpe individuelle à la longueur souhaité

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28
D-78713 Schramberg

Phone: +49 (0) 7422 / 9 89-0
E-Mail: info@heco-schrauben.de

Sous réserve de modifications.
Toutes les informations sont fournies sans garantie.

Fiche produit

Créé le: 20.05.2024.

- Résistance à la traction élevée 800 N/mm2
- Gain de temps jusqu’à 50%
- Douille de pose
- Stockage facilité

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28
D-78713 Schramberg

Phone: +49 (0) 7422 / 9 89-0
E-Mail: info@heco-schrauben.de

Sous réserve de modifications.
Toutes les informations sont fournies sans garantie.