

Fiche produit



Créé le: 19.05.2024.



Aperçu

MULTI-MONTI-plus KS 5,0 x 40, Tête fraisée réduite, T-Drive, A2K, 200 pcs.

Réf. produit : 54270



Fiche produit

Cr  e le: 19.05.2024.



Caract  ristiques du produit

GTIN/EAN:	4019787542708
R��f��rence du produit:	54270
Prof. d'ancrage nominal, hnom standard [mm]:	35
Diam��tre, d [mm]:	5,0
Longueur, l [mm]:	40
Longueur du filet, lg [mm]:	35
Diam��tre t��te, dk [mm]:	7,8
Epaisseur maximale, tfix standard [mm]:	5
Diam��tre nominal du foret, d0 [mm]:	4,0
Prof. du trou de per��age, h standard [mm]:	40
Type de t��te:	t��te frais��e r��duite
Filet:	filet b��ton
Taille d'empreinte:	T-20
Empreinte:	T-Drive
Mat��riau:	Acier, zingu�� blanc, A2K
Quantit�� par bo��te:	200

Plus de donn  es

Classe de r��sistance au feu:	F120/R120
-------------------------------	-----------

Description

La vis d'ancrage MULTI-MONTI-plus, homologu  e par les services de contr  le de la construction, est ins  r  e sans cheville, directement dans un trou pr  -perc  , et peut   tre mise sous contrainte imm  diatement. Sa pointe fonctionnelle d'un diam  tre ext  rieur sup  rieur et dot  e d'une denture renforc  e, d  coupe lors du vissage, un taraudage dans le mat  riau de construction. Il en r  sulte une liaison solide par le biais de laquelle s'effectue l'ancrage. Ce syst  me simplifie non seulement le processus de montage, mais il garantit   galement    l'artisan un haut niveau de s  curit   d'utilisation. Cette vis    b  ton se monte    proximit   des bords sans cl   dynamom  trique et est d  montable.

Fiche produit

Créé le: 19.05.2024.



Vos avantages

- Simplicité de mise en oeuvre même avec un foret très usé et démontable
- Filet béton optimisé pour une plus grande efficacité
- Deux profondeurs d'ancrage agréées pour plus de flexibilité
- Montage mécanique possible et mise sous contrainte immédiate
- Elargissement de la gamme et des dimensions disponibles pour répondre à un maximum d'applications et à toutes sortes d'exigences architecturales
- Réutilisable pour les fixations temporaires
- Augmentation de la gamme homologuée : ATE option 1 à partir des vis d'ancrage MMS-plus 6 mm. Homologation sismique à partir du diamètre 10mm