# Fiche produit

Créé le: 19.05.2024.





### **Aperçu**

## MULTI-MONTI-plus V 12,0 x 120, Vis d'ancrage de préinstallation, tête hexagonale, A2K, 25 pcs.

Réf. produit: 48680















Phone: +49 (0) 7422 / 9 89-0

E-Mail: info@heco-schrauben.de





# Fiche produit

Créé le: 19.05.2024.



## Caractéristiques du produit

GTIN/EAN:	4019787486804
Référence du produit:	48680
Couple de serrage max. de la visseuse électrique, Tmax1 [Nm]:	250
Diamètre du trou de passage dans l'élément à fixer, df [mm]:	14,5
Distance minimale du bord, cmin [mm]:	40
Epaisseur minimale du matériau-support, hmin2 [mm]:	125
Mindestbauteildicke, hmin [mm]:	150
Prof. d'ancrage nominal, hnom standard [mm]:	90/75
Diamètre, d [mm]:	12,0
Longueur, I [mm]:	120
Longueur du filet, lg [mm]:	90
Longueur du filet, lg2 [mm]:	25
Epaisseur maximale, tfix standard [mm]:	15/30
Diamètre nominal du foret, d0 [mm]:	10,0
Filet métrique mâle:	M12 x 25 mm
Prof. du trou de perçage, h standard [mm]:	100/85
Type de tête:	vis d'ancrage de pré-installation à filet métrique mâle
Filet:	filet béton
Taille d'empreinte:	SW-8
Empreinte:	tête hexagonale
Matériau:	Acier, zingué blanc, A2K
Quantité par boîte:	25

#### Plus de données

Évaluation technique européenne:	ETA-15/0784
Homologation DIBt allemand:	Z-21.8-2061, Z-21.1-2103
Classe de résistance au feu:	F120/R120

Phone: +49 (0) 7422 / 9 89-0

### Fiche produit

Créé le: 19.05.2024.



Homologation pour sprinklers:	Oui
Homologation sismique cat.:	C1

#### **Description**

La vis d'ancrage MULTI-MONTI-plus, homologuée par les services de contrôle de la construction, est insérée sans cheville, directement dans un trou pré-percé, et peut être mise sous contrainte immédiatement. Sa pointe fonctionnelle d'un diamètre extérieur supérieur et dotée d'une denture renforcée, découpe lors du vissage, un taraudage dans le matériau de construction. Il en résulte une liaison solidaire par le biais de laquelle s'effectue l'ancrage. Ce système simplifie non seulement le processus de montage, mais il garantit également à l'artisan un haut niveau de sécurité d'utilisation. Cette vis à béton se monte à proximité des bords sans clé dynamométrique et est démontable.

#### Vos avantages

- Simplicité de mise en oeuvre même avec un foret très usé et démontable
- Filet béton optimisé pour une plus grande efficacité
- Deux profondeurs d'ancrage agréées pour plus de flexibilité
- Montage mécanique possible et mise sous contrainte immédiate
- Elargissement de la gamme et des dimensions disponibles pour répondre à un maximum d'applications et à toutes sortes d'exigences architecturales
- · Réutilisable pour les fixations temporaires
- Augmentation de la gamme homologuée : ATE option 1 à partir des vis d'ancrage MMS-plus 6 mm. Homologation sismique à partir du diamètre 10mm

Phone: +49 (0) 7422 / 9 89-0

E-Mail: info@heco-schrauben.de