

# Fiche produit




Créé le: 19.05.2024.



## Aperçu

### MULTI-MONTI-plus V 16,0 x 200, Vis d'ancrage de pré-installation, tête hexagonale, A2K, 10 pcs.

Réf. produit : 48686



# Fiche produit

Cr  e le: 19.05.2024.



## Caract  ristiques du produit

GTIN/EAN:	4019787486866
R��f��rence du produit:	48686
Couple de serrage max. de la visseuse ��lectrique, Tmax1 [Nm]:	600
Diam��tre du trou de passage dans l'��l��ment �� fixer, df [mm]:	19
Distance minimale du bord, cmin [mm]:	60
Prof. d'ancrage nominal, hnom standard [mm]:	115/100
Diam��tre, d [mm]:	16,0
Longueur, l [mm]:	200
Longueur du filet, lg [mm]:	115
Longueur du filet, lg2 [mm]:	75
Epaisseur maximale, tfix standard [mm]:	70/85
Diam��tre nominal du foret, d0 [mm]:	14,0
Filet m��trique m��le:	M16 x 75 mm
Prof. du trou de per��age, h standard [mm]:	125/110
Type de t��te:	vis d'ancrage de pr��-installation �� filet m��trique m��le
Filet:	filet b��ton
Taille d'empreinte:	SW-12
Empreinte:	t��te hexagonale
Mat��riau:	Acier, zingu�� blanc, A2K
Quantit�� par bo��te:	10

## Plus de donn  es

��valuation technique europ��enne:	ETA-15/0784
Homologation DIBt allemand:	Z-21.8-2061
Classe de r��sistance au feu:	F120/R120
Homologation pour sprinklers:	Oui
Homologation sismique cat.:	C1 & C2

# Fiche produit

Créé le: 19.05.2024.



## Description

---

La vis d'ancrage MULTI-MONTI-plus, homologuée par les services de contrôle de la construction, est insérée sans cheville, directement dans un trou pré-percé, et peut être mise sous contrainte immédiatement. Sa pointe fonctionnelle d'un diamètre extérieur supérieur et dotée d'une denture renforcée, découpe lors du vissage, un taraudage dans le matériau de construction. Il en résulte une liaison solidaire par le biais de laquelle s'effectue l'ancrage. Ce système simplifie non seulement le processus de montage, mais il garantit également à l'artisan un haut niveau de sécurité d'utilisation. Cette vis à béton se monte à proximité des bords sans clé dynamométrique et est démontable.

## Vos avantages

---

- Simplicité de mise en oeuvre même avec un foret très usé et démontable
- Filet béton optimisé pour une plus grande efficacité
- Deux profondeurs d'ancrage agréées pour plus de flexibilité
- Montage mécanique possible et mise sous contrainte immédiate
- Elargissement de la gamme et des dimensions disponibles pour répondre à un maximum d'applications et à toutes sortes d'exigences architecturales
- Réutilisable pour les fixations temporaires
- Augmentation de la gamme homologuée : ATE option 1 à partir des vis d'ancrage MMS-plus 6 mm. Homologation sismique à partir du diamètre 10mm