

Cr    le: 19.05.2024.



Réf. produit : 63104



Description

La vis d'ancrage MULTI-MONTI-TimberConnect (MMS-TC) permet de fixer très facilement et de manière à la fois sûre et économique des pièces en bois sur du béton. HECO a combiné un filet à béton dans la partie inférieure et un filet sous-tête à bois

Fiche produit

Créé le: 19.05.2024.



dans la partie supérieure de la vis. Cette structure permet d'obtenir non seulement un ancrage sûr des éléments en bois dans le béton, mais aussi une liaison solidaire dans l'élément en bois. Grâce à ce mariage d'un filet à béton et d'un filet à bois en une seule vis, il est possible d'accroître le niveau de charge, plus particulièrement pour le transfert des charges transversales. Avec le tire-fond MMS-TC, le calcul peut être effectué sans tenir compte d'un bras de levier lorsque des forces transversales sont exercées. Le MMS-TC peut donc – ayant obtenu une homologation générale délivrée par les services de contrôle de la construction – supporter des charges de traction et transversales similaires, même avec des diamètres inférieurs ou avec, dans l'ensemble, un nombre réduit de points de fixation. Il se visse mécaniquement et possède tous les avantages du filet à béton MULTI-MONTI : pas de temps de durcissement, pas de contrôle du couple et petites distances au bord.

Le coffret HECO-L-Boxx 238 est fabriqué en matière synthétique ABS résistant aux chocs et aux impacts et est compatible avec le système modulaire L-BOXX. Il assure non seulement un rangement sécurisé des petites pièces, mais permet également un transport facile et un stockage organisé. Fini les pièces éparpillées, tout est rangé proprement et clairement en un seul endroit. HECO-L-Boxx 238 est livré sans système de séparation ni insert en mousse, ce qui en fait une solution de rangement individuelle pour les utilisateurs HECO travaillant avec le système L-Boxx.

Contenu de la livraison:

MULTI-MONTI TimberConnect 10 x 130, 200 pcs.

Embout de vissage MMS-TC Ø10, T-45, 1 pce.

Coffret HECO L-BOXX 238, 1 pce.

Dimensions extérieures : 445 x 358 x 254 mm

Dimensions intérieures : 378 x 303 x 203 mm

Poids : 14,0 kg

Vos avantages

- Montage simple et rapide
- Montage mécanique possible
- Mise sous contrainte immédiate
- Démontable
- Solution de stockage robuste et durable
- Transport facile
- Empilable dans le système L-Boxx